



# Imprimantes mobiles ZQ600 Series

## IMPRIMANTES MOBILES HORS PAIR POUR REÇUS ET ÉTIQUETTES : PRODUCTIVITÉ, CONVIVIALITÉ, FACILITÉ DE GESTION

Si vous cherchez à améliorer la gestion de vos stocks et le service clientèle de votre magasin, l'imprimante mobile ZQ600 est faite pour vous. Équipée de la plateforme Zebra populaire QLn, la ZQ600 combine une technologie avancée, une conception novatrice et conviviale axée sur la productivité, et une grande facilité de gestion, pour vous faciliter la tâche comme jamais. Son grand afficheur couleur indique très clairement son état. Sa batterie de technologie avancée et d'autonomie supérieure et sa fonction de réveil instantané garantissent un fonctionnement de chaque instant, même pendant les périodes de travail les plus longues. Avec la ZQ600, vos opérateurs bénéficient des connexions sans fil les plus fiables à l'intérieur de vos locaux. Et grâce au système d'exploitation Zebra Link-OS® et à la puissante suite d'applications, d'utilitaires et d'outils de développement Print DNA, votre service informatique assure facilement son intégration, sa gestion, sa configuration et sa sécurité. ZQ600 Series : nouvelle évolution de l'étalon or des imprimantes mobiles pour étiquettes et reçus.



### Fonctions de pointe, pour une productivité maximale

#### Impression rapide, fiable et sûre, grâce aux toutes dernières connexions sans fil

Les imprimantes Zebra sont connues pour leur technologie sans fil en tête du marché, et les ZQ600 Series offrent les connexions sans fil les plus fiables en intérieur. Et comme elles prennent également en charge le 802.11ac et ses tout derniers protocoles de sécurité ainsi que le Bluetooth 4.1 Classic et Low Energy, vos opérateurs peuvent compter sur des connexions sûres et ultra rapides.

#### Itinérance rapide 802.11r, pour une grande fluidité d'accès

Dans le commerce et la distribution, les opérateurs bougent généralement beaucoup. La technologie d'itinérance rapide 802.11r leur permet de bénéficier d'une connexion permanente dans tous leurs mouvements.

#### Seule fonction de réveil instantané sur Wi-Fi du secteur

Oubliez la frustration des délais de redémarrage des imprimantes qui affectent la productivité. L'imprimante ZQ600 Series est toujours prête lorsque vos opérateurs appuient sur la touche d'impression. Intelligente, elle passe en veille lorsqu'elle n'est pas sollicitée et se réveille automatiquement dès que l'utilisateur lui envoie une tâche d'impression, pour une disponibilité instantanée et une gestion énergétique optimale. Et à la différence des autres imprimantes mobiles, la fonction de réveil de la ZQ600 est disponible à la fois en Wi-Fi et en Bluetooth.

#### Grand afficheur couleur qui facilite la configuration et l'utilisation

L'imprimante ZQ600 Series est dotée d'un grand afficheur, d'une interface conviviale et d'un menu facile à personnaliser. L'afficheur change de couleur lorsque l'imprimante est en pause ou en état d'erreur (manque de consommable ou trappe ouverte, par exemple) et les utilisateurs savent immédiatement ce dont elle a besoin pour fonctionner parfaitement. Et comme la ZQ600 Series exploite le système Link-OS, l'interface et l'expérience utilisateur sont similaires à celle des autres imprimantes industrielles, mobiles et de bureau de Zebra, pour en faciliter la prise en main.

#### Robustesse à toute épreuve pour un usage professionnel quotidien

Bien que la ZQ600 soit légère et confortable à porter tout au long de la période de travail, elle n'en est pas moins résistante et durable, comme en témoignent son surmoulage, son afficheur en verre trempé et sa conception monobloc. La résine spéciale de son boîtier est fabriquée dans le plastique le plus solide du marché, pour une meilleure résistance aux chocs. En outre, ses multiples améliorations mécaniques renforcent sa robustesse et prolongent sa durée de fonctionnement.

### Gestion supérieure de l'alimentation

#### Batterie de la plus grande capacité de sa catégorie

Vos opérateurs dépendent de leurs imprimantes mobiles presque en permanence lors de leur période de travail. Grâce à la grande capacité de sa batterie de 3 250 mAh, la ZQ600 leur assure l'alimentation nécessaire.

#### Power Smart Print Technology™ : plus de tâches en une seule charge

Cette technologie brevetée de Zebra permet un rendement maximal en apportant la quantité exacte d'énergie requise pour une impression de haute qualité. Les imprimantes équipées de PSPT économisent de 20 à 30 pour cent de la réserve énergétique de leur batterie, pour permettre aux utilisateurs d'en faire davantage avec une seule charge.

#### Capacités de gestion de la batterie inégalées, avec la technologie PowerPrecision+

La batterie PowerPrecision+ de l'imprimante ZQ600 Series assure une autonomie et une capacité de gestion sans pareil. Une série complète de statistiques facilement accessibles facilite l'identification des batteries vieillissantes avant tout impact sur la productivité. Vous avez l'assurance que chaque opérateur prendra le travail avec une batterie saine et entièrement chargée. Et une meilleure visibilité sur l'état de la batterie permet de gérer une réserve de batteries moins importante.

## Plateforme avancée qui évolue avec votre entreprise

### **Zebra Print DNA : transformer les imprimantes de l'intérieur**

L'aspect matériel de vos imprimantes est important, mais il n'est pas tout : la ZQ600 exploite Link-OS, puissant système conçu pour les imprimantes Zebra, et Print DNA, série d'outils de productivité, gestion, développement et visibilité. Résultat : une expérience d'impression marquée par une meilleure performance, une gestion à distance simplifiée et une intégration plus facile.

### **Mémoire robuste en soutien aux applications d'aujourd'hui et de demain**

La ZQ600 est assortie d'une RAM de 256 Mo et d'une mémoire Flash de 512 Mo, largement suffisantes pour vos polices et vos graphismes actuels, les mises à niveau du firmware et les nouveaux outils Print DNA des années à venir.

### **Rétrocompatibilité avec les accessoires QLn**

Avec plus d'un million d'unités vendues, les imprimantes Zebra QLn Series font office de référence dans le commerce et la distribution. Aujourd'hui, les ZQ600 Series placent la barre encore plus haut. Comme elles sont rétrocompatibles avec les accessoires QLn, vous pouvez passer à la toute dernière plateforme et bénéficier de son ingénuité sans devoir acquérir de nouveaux accessoires.

## Durée de fonctionnement maximale, avec options complètes de gestion à distance

### **Résolution rapide des problèmes grâce au support Ethernet**

Le support Ethernet facilite la gestion à distance des imprimantes ZQ600 Series. Il suffit de placer l'imprimante dans le support à la fin de chaque période de travail, pour que l'équipe informatique actualise son firmware à distance. L'imprimante est ainsi prête pour une performance optimale. Et si les opérateurs rencontrent un problème, ils peuvent remettre l'imprimante en place sur le support pour un diagnostic à distance, éliminant ainsi les temps d'arrêt et les coûts liés à l'envoi pour réparation alors que l'imprimante ne présente aucune panne matérielle.

### **Gestion simple et centralisée**

Complets et flexibles, les outils Zebra de gestion à distance vous permettent d'entretenir, de sécuriser et de dépanner vos imprimantes simplement et facilement, n'importe où et n'importe quand. Les outils gratuits de configuration simplifient les tâches de paramétrage et de préparation. Et avec le programme Printer Profile Manager Enterprise en option, vous gérez une imprimante, un groupe d'imprimantes spécifiques ou toutes vos imprimantes n'importe où dans le monde. Cette solution basée sur navigateur Internet vous permet de découvrir instantanément toutes les imprimantes Link-OS de votre réseau : plus besoin de les localiser, configurer ni dépanner manuellement.

### **Intégration transparente à votre système de gestion de périphériques**

Gérez tous vos périphériques et imprimantes Zebra, notamment vos ZQ600 Series, avec la simplicité d'une tablette. Avec les connecteurs MDM Print DNA, vous intégrez facilement les imprimantes ZQ600 Series en réseau à votre système de gestion AirWatch ou SOTI MobiControl. Et si vous utilisez Ivanti Avalanche (optimisé par Wavelink), sachez que les ZQ600 Series sont prêtes pour cette solution dès leur sortie de l'emballage.

### **Fiabilité ininterrompue, avec Printhead Diagnostics**

Avec les imprimantes ZQ600 Series, vous ne vous inquiétez jamais de savoir si la tête d'impression est usée. La solution Printhead Diagnostics de Zebra vous informe sur l'état des têtes d'impression de tout votre parc, pour vous permettre d'agir avant toute répercussion sur la productivité.

### **Protection des données sensibles, avec PrintSecure**

La suite gratuite d'utilitaires Print DNA facilite le réglage de plus de 30 paramètres, pour définir précisément la sécurité de vos données et de votre infrastructure en créant des connexions d'imprimantes sécurisées et en bloquant tout accès non autorisé.

### **Consommables certifiés Zebra de qualité constante**

Les consommables d'impression influent sur tous les aspects, de la durée de vie des têtes d'impression au rendement opérationnel. C'est pourquoi les consommables d'impression thermique Zebra sont conçus, produits et rigoureusement testés en interne, pour assurer la performance constante et optimale des imprimantes de la marque, et votre tranquillité d'esprit. Pour une qualité, un service et une impression thermique en tête du secteur, choisissez les consommables certifiés Zebra.

### **Services d'optimisation de la durée de fonctionnement et de visibilité sur vos imprimantes**

Vous investissez dans les imprimantes Zebra pour mieux servir vos clients et optimiser le rendement de vos opérations. Désormais, vous êtes en mesure de prédire la performance de vos imprimantes et d'éliminer les dépenses imprévues, grâce aux contrats de maintenance Zebra OneCare. Avec Zebra OneCare, vous bénéficiez d'une assistance technique inégalée et de services de réparation complets couvrant les dommages accidentels, dans des délais clairement définis. Et les services de visibilité Zebra vous transmettent en temps réel les données opérationnelles de vos imprimantes, nécessaires pour augmenter la disponibilité de vos périphériques et en optimiser l'utilisation dans vos flux de travail.

**ZQ600 SERIES — BOOSTEZ LA PRODUCTIVITÉ DU PERSONNEL, AVEC UNE IMPRESSION MOBILE DE NOUVELLE GÉNÉRATION.**

Pour de plus amples informations sur les imprimantes ZQ600 Series, rendez-vous sur [www.zebra.com/zq600](http://www.zebra.com/zq600)

## Accessoires de l'imprimante ZQ600

L'imprimante ZQ600 Series offre tous les accessoires qu'il vous faut, de l'alimentation au chargement et aux câbles, du transport à la protection, et bien plus encore.

### Accessoires de chargement lithium-ion

#### Support Ethernet



Support Ethernet  
à baie unique



Support Ethernet  
à quatre baies

Les imprimantes ZQ600 se connectent à votre réseau Ethernet câblé au moyen du support ZQ600 Ethernet, pour simplifier la gestion à distance par votre équipe informatique. Chaque périphérique fonctionne ainsi de manière optimale, et est toujours prêt à être utilisé. Le support Ethernet peut communiquer sur réseaux de 10 ou 100 Mbps à l'aide de la fonction d'autodétection.

La version à baie unique charge la batterie en même temps que l'imprimante, tandis que la version à 4 baies (avec fixation murale en option) charge quatre imprimantes simultanément. Cette version inclut un commutateur Ethernet interne et un second port Ethernet, pour lier et gérer quatre supports Ethernet de 4 baies à partir d'un port unique, soit 16 imprimantes au total.

Lorsqu'elle se trouve dans le support, l'imprimante est entièrement fonctionnelle, et vous pouvez l'utiliser pour imprimer. Les témoins lumineux du support indiquent l'alimentation par courant continu et l'état de la liaison Ethernet.

Avantages de la gestion des imprimantes sur réseau Ethernet :

- Gestion de la batterie pour surveillance de l'état. La visibilité sur la durée de vie simplifie la gestion centralisée de la réserve de batteries.
- Gestion du firmware facilitant la mise à jour. Le personnel informatique n'a plus besoin de se rendre sur le site de l'utilisateur, et l'imprimante n'a plus besoin d'être renvoyée au dépôt pour mise à jour.
- Gestion de l'imprimante avec mise à jour des modèles, des polices et des graphismes, pour imprimer de nouveaux formats d'étiquettes.
- Gestion des périphériques pour mise à jour des fichiers de démarrage (config.sys, par exemple), WML (panneau avant) ou HTML (navigateur) et amélioration ou modification de la configuration et du recueil de données d'état.
- Gestion réseau pour mise à jour des codes d'encryptage ou des certificats et maintien des plus hauts niveaux de sécurité.
- Résolution de problèmes et dépannage des imprimantes locales, évitant ainsi l'envoi des périphériques pour réparation.
- Gestion des imprimantes Bluetooth, qui se faisait traditionnellement hors réseau.

#### Contenu du coffret de chaque support

**Unité avec adaptateur secteur :** support, adaptateur secteur, cordon d'alimentation et CD de documentation contenant le manuel de l'utilisateur et le guide d'installation.

**Unité de support :** support et CD de documentation contenant le manuel de l'utilisateur et le guide d'installation (l'adaptateur secteur peut être acheté séparément).

#### Adaptateur secteur



Connectez l'adaptateur secteur à votre imprimante ZQ600 et à la prise murale, et chargez la batterie PowerPrecision+ alors qu'elle se trouve dans l'imprimante. L'imprimante peut imprimer des étiquettes et effectuer d'autres fonctions en cours de chargement. L'adaptateur est présenté ici avec l'imprimante à des fins d'illustration, mais l'imprimante n'est pas incluse.

Suite au verso

## Accessoires de l'imprimante ZQ600 (suite)

### Accessoires de chargement lithium-ion (suite)

#### Chargeur de batterie 1 baie



Accueille et charge une batterie d'imprimante PowerPrecision+ Li-Ion unique. Alimentation intégrée. Livré avec le cordon d'alimentation adapté à votre zone géographique.

#### Chargeur de batterie 3 baies



Accueille et charge jusqu'à trois batteries d'imprimantes PowerPrecision+ Li-Ion simultanément. Ce chargeur 3 baies est livré avec une alimentation et un cordon adaptés à votre zone géographique.

#### Double chargeur de batterie 3 baies avec câble en Y



Accueille et charge jusqu'à six batteries d'imprimantes PowerPrecision+ Li-Ion simultanément. Ce double chargeur est livré avec une alimentation, un câble en Y et un cordon d'alimentation adapté à votre zone géographique. Requiert un câble de raccordement adapté à votre zone géographique.

#### Batterie PowerPrecision+ de capacité étendue



La batterie PowerPrecision+ de capacité étendue en option offre une alimentation supérieure, pour une durée de fonctionnement plus importante. Aucun besoin de mettre à niveau votre imprimante ZQ600 pour utiliser la batterie étendue : achetez simplement l'accessoire ou commandez-le en tant qu'option d'imprimante configurable, pour recevoir votre imprimante déjà équipée de ce puissant outil. Vous avez le choix.

#### Étuis, bandoulières et dragonnes



**Dragonne** : permet de porter l'imprimante autour du poignet.

**Bandoulière** : permet de porter l'imprimante à l'épaule.

**Étui souple** : ajoutez une protection supplémentaire à votre imprimante dans les environnements difficiles, avec un étui souple assorti d'un indice IP54 de résistance aux projections d'eau et de poussière. Cet étui présente des ouvertures permettant le changement des consommables et des batteries, et donnant accès à tous les connecteurs. Bandoulière incluse.

# Caractéristiques de l'imprimante ZQ600 Series

| CARACTÉRISTIQUES STANDARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Connectivité Apple® iOS, Android et Windows Mobile</li><li>Impression thermique direct des codes à barres, du texte et des graphismes</li><li>Langages de programmation CPCL, EPL™ et ZPL®</li><li>Mémoire flash 512 Mo pour programmes téléchargeables, différents formats de reçus, polices de caractères et graphismes (128 Mo disponibles pour stockage des données utilisateur)</li><li>Batterie lithium-ion PowerPrecision+ repositionnable et rechargeable de 3 250 mAh (nominal) et 23,4 Wh</li><li>Chargeur de batterie intégré</li><li>Clip de ceinture pour port et impression pratiques (non compatible avec la batterie de capacité étendue)</li><li>Détection de la marque noire et de l'écart de consommables à l'aide de capteurs centrés</li><li>Prédécollage d'étiquette et présentateur simples d'utilisation</li><li>Détecteur de présence d'étiquette pour impression une par une</li><li>Barre de déchirement pour délivrance aisée des consommables</li><li>Verrouillage des consommables à chargement central, pour largeurs de rouleaux variables</li><li>Conception en coquille pour chargement aisé des consommables</li><li>Gestion : Mirror, SNMP, serveur Web, Profile Manager, AirWatch®, SOTI® MobiControl™ et Ivanti Avalanche® (optimisé par Wavelink)</li><li>Grand afficheur couleur facile à lire (288 x 240 pixels)</li><li>L'afficheur couleur peut être personnalisé par WML (texte et icônes)</li><li>Boutons de navigation 5 sens, deux touches logicielles définies</li><li>Affichage des alertes couleur de l'imprimante</li><li>Résistance aux chutes répétées d'une hauteur de 1,52 m sur le béton</li><li>Indice de protection IP43 à la poussière et à l'eau (IP54 avec étui souple)</li><li>Processeur ARM 400 MHz 32 bits</li><li>Prise en charge XML</li><li>Prise en charge de l'impression verticale et horizontale</li><li>Les imprimantes peuvent être utilisées dans n'importe quel sens</li><li>Liens entre les codes QR et les pages d'aide sur le Web</li><li>Zebra Print Touch simplifie le couplage Bluetooth et lance les pages d'aide Web sur périphériques NFC (Near Field Communication)</li><li>Compteur d'étiquettes</li><li>Prise en charge NTP (Network Time Protocol) par Wi-Fi ou Ethernet</li><li>Prise en charge de la solution Zebra Network Connect pour l'industrie, lorsque l'imprimante est utilisée avec le support Ethernet</li></ul> |                                                                               |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |
| Dimensions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ZQ610 : 165 mm L x 89 mm L x 70 mm H<br>ZQ620 : 173 mm L x 117 mm L x 84 mm H |
| Poids avec batterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ZQ610 : 0,6 kg<br>ZQ620 : 0,73 kg                                             |
| Remarque : la batterie lithium-ion intelligente de capacité étendue en option ajoute 0,09 kg au poids et 16 mm à la hauteur des modèles ZQ600 Series.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| Système d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Link-OS®                                                                      |
| Résolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 203 dpi/8 points par mm                                                       |
| Mémoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RAM de 256 Mo ; Flash de 512 Mo (standard)                                    |

| CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE (SUITE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur d'impression maximale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ZQ610 : 48 mm<br>ZQ620 : 72 mm                                                                                                                                                                                            |
| Vitesse d'impression maximale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jusqu'à 115 mm par seconde                                                                                                                                                                                                |
| Capteurs de consommables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Détection de la marque noire et de l'écart de consommables à l'aide de capteurs centrés ; détecteur de présence d'étiquette pour impression une par une                                                                   |
| Longueur d'impression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minimum : 12,7 mm<br>Maximum : 813 mm                                                                                                                                                                                     |
| Alimentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Batterie lithium-ion PowerPrecision+ repositionnable et rechargeable de 3 250 mAh (nominal) et 23,4 Wh                                                                                                                    |
| CARACTÉRISTIQUES DES CONSOMMABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
| Longueur maximale des étiquettes et du support siliconé                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ZQ610 : de 12,7 mm à 813 mm ou continu<br>ZQ620 : de 12,7 mm à 813 mm ou continu                                                                                                                                          |
| Largeur des consommables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ZQ610 : de 25 mm à 55,4 mm<br>ZQ620 : de 25 mm à 79 mm                                                                                                                                                                    |
| Taille maximale des rouleaux de consommables                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ZQ610 : 55,9 mm dia. ext. sur mandrin de 19 mm ou 34,9 mm<br>ZQ620 : 66 mm dia. ext. sur mandrin de 19 mm ou 34,9 mm                                                                                                      |
| Épaisseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | de 2,3 mils à 5,5 mils en cartonnets ou 6,5 mils en étiquettes                                                                                                                                                            |
| Types de consommables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Étiquettes et cartonnets prédécoupés, étiquettes sans support siliconé, papier pour reçus, détection de marque noire et d'écarts                                                                                          |
| CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |
| Environnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Temp. en service : de -20°C à 50°C<br>Taux d'humidité en service : de 10 % à 90 %, sans condensation<br>Temp. de stockage/transport : de -25°C à 65°C¹<br>Taux d'humidité de stockage : de 10 % à 90 %, sans condensation |
| Homologations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Émissions : FCC Part 15, Subpart B, EN55022 Class-B, EN60950, EN55024 et VCCI class B<br>Susceptibilité : EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 et EN61000-4-5<br>Sécurité : CE, TUV, CSA                        |
| FIRMWARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
| Langages de programmation CPCL, EPL et ZPL<br>ZBI 2.x™, puissant langage de programmation permettant aux imprimantes d'exécuter des applications autonomes, de se connecter aux périphériques et bien plus encore                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
| SYMBOLES DE CODES À BARRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
| Ratios : 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1<br>Codes à barres linéaires : Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), 2/5 entrelacé, UPC-A, UPC-E, 2 et 5 chiffres, EAN-8, EAN-13, 2 et 5 chiffres<br>Codes à barres 2D : PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, code QR, GS1/DataBar™ (RSS), Aztec, MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39 |                                                                                                                                                                                                                           |

## ZQ600 Series - Idéale dans les secteurs suivants :

### Commerce et distribution

- Étiquettes de bords d'étagères
- Étiquettes de démarque
- Cartonnets de remplacement
- Reçus pour points de vente mobiles
- Étiquettes de retours d'articles

### Gestion d'entrepôts

- Étiquettes de préparation de commandes

## Caractéristiques de l'imprimante ZQ600 Series (suite)

### POLICES ET GRAPHISMES

Polices standard : 25 polices bitmap, 1 police lisse, taille variable (CG Triumvirate Bold Condensed\*)  
Polices en option : polices bitmap/vectorielles téléchargeables  
Jeux de caractères internationaux (en option) : chinois (traditionnel/simplifié) ; japonais ; coréen ; thaï ; vietnamien  
\*Contient UFST® d'Agfa Monotype Corporation

### CAPACITÉS DE COMMUNICATION ET D'INTERFACE

#### Radio ZebraNet® 802.11ac avec prise en charge suivante :

- Encryptage WEP, TKIP et AES
- WPA et WPA2
- 802.1x (avec WEP, WPA or WPA2)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d et 802.11i
- Double radio Bluetooth 4.1 simultané
- Certification Wi-Fi
- Itinérance rapide par cache Pairwise Master Key (PMK), Opportunistic Key Caching (OKC), reprise de session rapide EAP ou 802.11r
- Prise en charge du mode Ad Hoc

#### Radio Bluetooth 4.1 (classique et BLE)

- Modes de sécurité 1 – 4
- Imprimantes certifiées "Made for iPod/iPhone/iPad"
- Édition de liens entre touches

#### Prise en charge d'Ethernet 10/100 (par support de chargement)

#### Caractéristiques des communications câblées

- Interface USB 2.0 pleine vitesse (12 Mbps)
- Connecteur mini-B avec protecteur de cordon en option
- Interface série : port RS-232C 14 broches pour communication à la borne ou autre hôte, jusqu'à 115,2 Kbps

### OPTIONS ET ACCESSOIRES

Ce qui suit est une liste des principaux accessoires. Veuillez consulter le guide des accessoires des imprimantes mobiles pour obtenir la liste détaillée de tous les accessoires disponibles pour les imprimantes ZQ600 Series.

#### Options de charge - Intérieur de l'imprimante

- Adaptateur secteur
- Support unique : support de charge Ethernet à baie unique (non compatible avec batterie de capacité étendue)
- Support quadruple : support de charge Ethernet à quatre baies, avec commutateur Ethernet et port d'empilage (non compatible avec batterie de capacité étendue)

#### Options de charge - Extérieur de l'imprimante

- Chargeurs de batteries 1 baie, 3 baies et 6 baies
- Chargeur embarqué avec adaptateur pour allume-cigare

### OPTIONS ET ACCESSOIRES (SUITE)

#### Batteries de recharge

Batterie lithium-ion repositionnable de capacité étendue, 4 900 mAh (nominale) (pack 4 éléments)

#### Options de transport

- Bandoulière ; dragonne ; étui souple (indice de protection IP54) - non compatible avec la batterie de capacité étendue

Impression sans dorsal (rouleau d'entraînement siliconé uniquement) - ZQ620 uniquement

ZBI 2.x

Support d'imprimante pour fixation sur comptoir

Câbles série et USB avec protecteur de cordon

### SOLUTIONS LOGICIELLES PRINT DNA

#### Outils de développement

Les imprimantes Zebra s'intègrent plus rapidement, facilement et intelligemment à votre infrastructure de périphériques et d'applications. En conséquence, vos solutions d'impression Zebra deviennent opérationnelles plus vite et à moindre coût.

#### Outils de gestion

Contrôlez vos imprimantes au maximum tout en réduisant la charge de travail de votre équipe informatique, avec les outils de gestion Print DNA, pour un moyen simple d'ajouter et de gérer vos imprimantes dans le monde entier, quel que soit leur nombre, d'une petite poignée à des milliers de périphériques.

#### Outils de productivité

Atteignez des niveaux inégalés de productivité, grâce à des innovations capables de rationaliser les tâches et les flux de travail, d'optimiser la performance de l'équipement et de résoudre dès aujourd'hui les problèmes de demain.

#### Outils de visibilité

Que vous disposiez ou non d'une solution de gestion des périphériques portables, les outils robustes de visibilité offrent un aperçu précieux de l'état, de l'usage et de la performance des imprimantes.

### GARANTIE SUR LES PRODUITS

Les imprimantes ZQ600 Series sont garanties pièces et main-d'œuvre pendant 1 (un) an à compter de leur date d'expédition. Pour connaître les conditions complètes de garantie, rendez-vous sur [www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty)

### SERVICES RECOMMANDÉS

Les services Zebra OneCare Essential et Select permettent d'assurer la disponibilité et la productivité maximales de votre équipement. Parmi les principales caractéristiques : assistance technique 24 h/24 et 7 j/7, couverture complète, remplacement anticipé et mises à jour logicielles. Les services de visibilité en option sont également disponibles. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur [www.zebra.com/zebraonecare](http://www.zebra.com/zebraonecare). (Remarque : la disponibilité des services peut varier selon les zones géographiques.)



#### LOGICIEL PRINT DNA

Cette imprimante est prise en charge par la puissante suite d'applications, utilitaires et outils de développement Print DNA de Zebra, pour une meilleure performance, une gestion à distance simplifiée et une intégration plus aisée.



Les fonctionnalités de Print DNA varient selon les modèles, et un contrat d'assistance peut être nécessaire. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur [www.zebra.com/printdna](http://www.zebra.com/printdna)

1 - Essais conformes MIL-STD-810G

Les caractéristiques sont soumises à disponibilité. Elles peuvent être modifiées sans préavis.



**Siège social général et siège  
Amérique du Nord**  
+1 800 423 0442  
[inquiry4@zebra.com](mailto:inquiry4@zebra.com)

**Siège Asie-Pacifique**  
+65 6858 0722  
[contact.apac@zebra.com](mailto:contact.apac@zebra.com)

**Siège EMEA**  
[zebra.com/locations](http://zebra.com/locations)  
[contact.emea@zebra.com](mailto:contact.emea@zebra.com)

**Siège Amérique latine**  
+1 847 955 2283  
[la.contactme@zebra.com](mailto:la.contactme@zebra.com)