



## MedClean IP68

Le clavier lavable MedClean est conçu pour offrir aux utilisateurs une protection supplémentaire en proposant un dispositif de saisie facilement nettoyable. Le MedClean peut être nettoyé avec la majorité des solutions désinfectantes pour surfaces dures et, en appliquant le capuchon USB fourni, il peut être lavé par immersion, pulvérisé ou essuyé.

Le MedClean offre également des touches à faible course très silencieuses et des pieds de clavier, conçus pour garantir à chaque utilisateur une expérience de frappe confortable tout en réduisant l'impact sonore sur son entourage.

### Domaines d'applications :

Hôpitaux, cabinets dentaires, cabinets de chirurgie esthétique, médecins, vétérinaires, services gouvernementaux, banques, supermarchés, centres commerciaux, laboratoires et zones de production alimentaire et pharmaceutique.



## Clavier ABS antibactérien lavable IP68

- La protection antimicrobienne empêche la croissance de microbes et germes.
- Protection complète contre la poussière et les liquides selon la norme IP68 (lavable)
  - Fonction verrouillage clavier
    - Plug and play via un câble USB (1,5 m)
    - Câble USB avec un capuchon étanche en silicone.
- Clavier conçu pour être utilisé dans de nombreux environnements différents, tels que les hôpitaux, les bureaux, les écoles, etc.
  - Peut être utilisé avec des gants médicaux.
- Avec des pieds de bureau qui forment un angle de 6 degrés pour une frappe confortable.
  - Résistant aux détergents et aux produits de désinfection les plus courants.
  - Stérilisé en quelques secondes, pas besoin de méthodes de stérilisation coûteuses.





## MedClean IP68

### Spécifications techniques

Interface	USB
Couleur	Blanc médical
Matériaux	ABS
Poids et dimensions	560g - 445 x 150 x 23 mm
Nombre de touches	106
Niveau d'étanchéité	IP68 lavable
Technologie clé	Microswitch
Cycles de communication	8 millions d'actionnements
Longueur de câble	1.5m + capsule silicone pour USB
Température de fonctionnement	-10°C à +55°C
Température de stockage	-20°C à +60°C
Comptabilité	DOS/Windows95/98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista/7, Linux, Unix, Mac OSX
Certification	FCC, CE, FCC, CE, RoHS, IP68, Antibacterial
Garantie	2 ans

